

Ručný paletovací vozík model HU 25-115 TS SILVERLINE (Tandemové kolieska)

model HU 25-115 ES SILVERLINE (Jednoduché kolieska)

Nosnosť 2500 kg

Pre profesionálny transport paletizovaného tovaru a skriňových palet aj v náročných podmienkach.

Vlastnosti

- Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rúkoväť pre ovládanie zdvíhu, riadenia aj spustenia jednou rukou.
- Ergonomický, pogumovaný úchop rúkoväte pre bezpečné ovládanie.
- Hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby s pochrómovaným piestom.
- Kostra a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné spojovacie tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený kvalitným práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť.



Možnosť: Parkovacia brzda

Technické údaje model HU 25-115 TS SILVERLINE a model HU 25-115 ES SILVERLINE

Model	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 ES
Č. artikla	21225460	21225461	21225462	21225463	21225464	21225220
Nosnosť, kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Ťažisko c, mm	600	600	600	600	600	600
Hmotnosť, kg	70	68	69	65	70	67
Typ koliesok ¹	VG/PA	VG/PUR	PUR/PUR	PA/PA	PUR/PA	VG/PUR
Vodiace kolieska, mm	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
Bremenové kolieska, mm	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x93
Počet koliesok/bremenové kolieska	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2
Zdvih h3, mm	115	115	115	115	115	115
Výška ovládacej rúkoväte h14, mm	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Výška spustených vidlíc h13, mm	85	85	85	85	85	85
Celková dĺžka L1, mm	1555	1555	1555	1555	1555	1555
Výška vidlíc s, mm	48	48	48	48	48	48
Šírka vidlíc e, mm	160	160	160	160	160	160
Dĺžka vidlíc l, mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm	540	540	540	540	540	540
Vnútorne rozmery vidlíc b3, mm	220	220	220	220	220	220
Svetlá výška m1, mm	37	37	37	37	37	37
Pracovná šírka pri palete Ast, mm	1793	1793	1793	1793	1793	1793
Polomer otáčania Wa, mm	1275	1275	1275	1275	1275	1275

¹ PA...Polyamid, PUR...Polyuretán, VG...Guma