



Elektrický pojazd model VTE-U

Nosnosť 1000 - 5000 kg

Špeciálne navrhnutý pre bremená nad 1000 kg, na prenášanie na dlhé vzdialenosti a/alebo pri častom použití. Vhodný takmer pre všetky kladkostroje so závesným hákom vďaka univerzálnemu spojeniu pomocou strmeňa.

Motor so závitovkovým prevodom zaisťuje hladký štart a brzdenie – nie je potrebná zvláštna brzda motora.

Vlastnosti

- Prevádzkové napätie:
Euronapätie 400 V, 3-fázy, 50 Hz.
Jednorýchlostný motor je možné prepojiť na 230 V.
- Motor chránený do IP 55 proti prúdu vody a prachu.
- Závesné tlačidlové ovládanie, IP 65.
- Kompaktný, robustný rám s nízkou celkovou výškou.
- Kolieska vyrobené z ocele odolnej voči zlomeniu.
- Hladký chod vďaka opracovaným povrchom a guľôčkovým ložiskám. Klenutý profil vhodný pre rovnobežné a naklonené profily nosníkov.
- Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu.
- Pomocou závitových konzol je jednoducho nastaviteľný pre rôzne šírky nosníkov a profilov.

Možnosti

- Ochranné ovládanie (42V)
- Gumové nárazníky
- 230V, 1-fáza, 50Hz



Kolieska s klenutým profilom



Závitové vreteno



Zariadenie proti pádu s možnosťou montáže nárazníkov

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je zakázané.

Technické údaje model VTE-U

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Rýchlosť pojazdu m/min	Motor kW	Šírka príruby nosníka mm	Hrúbka príruby nosníka t max. mm	Polomer zakrivenia min. m	Hmotnosť kg
VTE 1-A-18/U ¹	*073547	1000	18 alebo 18/4.5	0.18 alebo 0.18/0.06	58 - 180	19	0.9	19.5
VTE 1-B-18/U ¹	*073585	1000	18 alebo 18/4.5	0.18 alebo 0.18/0.06	180 - 300	19	0.9	25.2
VTE 2-A-18/U ¹	*073561	2000	18 alebo 18/4.5	0.18 alebo 0.18/0.06	58 - 180	19	1.15	26.0
VTE 2-B-18/U ¹	*073608	2000	18 alebo 18/4.5	0.18 alebo 0.18/0.06	180 - 300	19	1.15	30.2
VTE 3-A-11/U	*073424	3000	11 alebo 11/2.8	0.37 alebo 0.3/0.09	74 - 180	27	1.5	51.0
VTE 3-B-11/U	*073509	3000	11 alebo 11/2.8	0.37 alebo 0.3/0.09	180 - 300	27	1.4	53.0
VTE 5-A-11/U	*073448	5000	11 alebo 11/2.8	0.37 alebo 0.3/0.09	98 - 180	27	2.0	77.0
VTE 5-B-11/U	*073523	5000	11 alebo 11/2.8	0.37 alebo 0.3/0.09	180 - 300	27	1.8	80.0

¹11 or 11/2.8m/min. rýchlosť pojazdu dopytom

Rozmery model VTE-U

Model	VTE 1-A-18/U	VTE 1-B-18/U	VTE 2-A-18/U	VTE 2-B-18/U	VTE 3-A-11/U	VTE 3-B-11/U	VTE 5-A-11/U	VTE 5-B-11/U
A, mm	113	113	115	115	139	139	161	161
B, mm	b + 50	b + 50	b + 54	b + 54	b + 60	b + 60	b + 70	b + 70
C, mm	49	49	47	47	57	57	60	60
D, mm	16	16	16	16	19	19	22	22
E, mm	187	187	187	187	202	202	202	202
F, mm	94	94	94	94	94	94	94	94
G, mm	43	43	43	43	51	51	58	58
H, mm	129	129	128	128	144	144	178	178
H1, mm	24	24	24	24	32	32	32	32
I, mm	77	77	98	98	133	133	149	149
L1, mm	130	130	150	150	180	180	209	209
M, mm	155	155	180	180	208	208	263	263
N jednorýchlostný, mm	255	255	255	255	292	292	292	292
N dvojrychlostný, mm	263	263	263	263	296	296	296	296
O, mm	60	60	80	80	112	112	125	125
P, mm	123	123	123	123	129	129	121	121
Q, mm	145	205	153	213	160	220	182	242

