

Yale ovládacie reťaze, pozinkované

pre model	EAN-kód 4025092*	Rozmery reťaze d x p in mm
HTG, VSIII, CPV, CPE, CPA, Yalelift 360	*053907	5 x 26
VSIII 250	*067148	3 x 15
Spojovací článok ovládacej reťaze	*014946	5 x 26

Yale ovládacie reťaze, nerezová oceľ

pre model	EAN-kód 4025092*	Rozmery reťaze d x p in mm
HTG, VSIII, CPV, CPE, CPA, Yalelift 360	*053914	5 x 26
Spojovací článok ovládacej reťaze	*955690	5 x 26



Poistka Yale pre článkové reťaze model YKST

Poistky reťaze Yale boli vyvinuté pre zdvíhacie zariadenia Yale s článkovou reťazou, ako dodatočná ochrana proti pádu.

Poistkou reťaze je možné pohybovať pozdĺž reťaze zdvíhacieho zariadenia pomocou ovládania bezpečnostného zariadenia a súčasným stlačením jazdca.

Pri uvoľnení jazdca sa automaticky uchytká k reťazi a bezpečnostná poistka systém zablokuje. Pre správnu funkciu reťazovej poistky nesmie byť vzdialenosť medzi poistkou a zdvíhacím zariadením väčšia ako 15-20 cm. Po použití zdvíhacieho zariadenia bude potrebné poistku presunúť podľa potreby.

Yale poistka pre článkové reťaze model YKST

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Vhodná pre rozmery reťaze mm	Rozmery mm
YKST 16	*425940	1600	5.6 - 8	75 x 56 x 15
YKST 32	*425919	3400	9 - 11	105 x 82 x 24

Yale poistka pre valčekové reťaze model YKST

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Vhodná pre rozmery reťaze
YKST 7,5	*292818	750	5/8" x 3/8"
YKST 15	*292542	1500	1" x 1/2"
YKST 34	*292801	3400	1 1/4" x 5/8"

Použitie pre iné rozmery reťazí nie je povolené.



Poistka reťaze umiestnená na valčekovej reťazi



Poistka reťaze umiestnená na článkovej reťazi

INFO

Menovité zaťaženie, ktoré je vyznačené na poistke reťaze, je maximálne povolené zaťaženie, ktoré môže byť vyvinuté na každý jeden pameň reťaze. napr. model D85, 10t, tri pramene reťaze zodpovedá 3.334 kg na jeden prameň reťaze.