

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ VELMI ÚČINNÝ PROSTŘEDEK K UVOLNĚNÍ RZI, SPOJŮ S PŘÍDAVKEM GRAFITU

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ na bázi grafitu s vynikajícími mazacími vlastnostmi. K uvolňování všech druhů zrezivělých, zkorodovaných spojů. Proniká do zrezivělých, zkorodovaných a vyschlých materiálů, spojů a povrchů, proniká i do nejtěsnějších uložení, podrývá a odstraňuje rez. Zabraňuje následnému vrzání, korozi a oxidaci a udržuje pohyblivé části dlouho v hladkém chodu. Uvolňuje rez, maže a chrání tím, že zabraňuje korozi. Extrémní penetrační a uvolňovací schopnost, umožňuje snadnou demontáž zablokovaných nebo zrezivělých částí, jako jsou šrouby, matice, klouby, panty, zámkové atd. Obnovuje se pohyblivost a odstraňují se vrzavé zvuky. Chrání uvolněná místa před korozivními vlivy a tvorbou nové rzi. Díky grafitovým přísadám nedochází k zadírávání šroubů, matic a svorníků při povolování nebo utahování a zajistí následnou dlouhodobou ochranu.

- Vytěsňuje vodu
- Dobrá ochrana proti korozi
- Uvolňuje rez
- Rychle proniká
- Neobsahuje silikony, pryskyřice a kyseliny

➤ 360° ventil – stříká a čistí pod jakýmkoli úhlem.

POUŽITÍ

MASTERSil® UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ v auto a elektroprůmyslu, dílnách a garážích k demontáži závitových spojů a jako mazivo kluzných a závitových spojů.

PRACOVNÍ POSTUP

Před použitím plechovku silně protřepejte. Přípravek naneste na povrch nebo mezi součásti mechanismu. Nechte přípravek proniknout do spár. Přebytečný přípravek odstraňte hadříkem nebo kartáčem. V případě odstraňování nečistot lze operaci opakovat, dokud není dosaženo uspokojivého účinku.

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte přípravek na horké povrchy nebo součásti připojené k napájení. Při používání výrobku nezapomeňte odpojit zařízení od elektrické sítě a uzavřené systémy před opětovným připojením k elektrické síti vyfoukat stlačeným vzduchem.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ VELMI ÚČINNÝ PROSTŘEDEK K UVOLNĚNÍ RZI, SPOJŮ S PŘÍDAVKEM GRAFITU

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Fyzikální stav: aerosol/kapalina
- Tuhé mazací látky: Grafit
- Barva: černá
- Charakteristická vůně olejů
- Hustota: 0,78 až 0,82 g/cm³
- Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C
- Rozpustnost:
 - a) ve vodě – nerozpustný
 - b) v organických rozpouštědlech – rozpustný

* Výše uvedený přehled je pouze informativní.

BARVA

Černá

BALENÍ

Tlaková nádoba/aerosol 400 ml, karton 12 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5 °C až +30 °C po dobu uvedenou na výrobku. Výrobek by měl být skladován v uzavřeném obalu, ve svislé poloze ventilem vzhůru, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a vznícení.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz