

SILIKONOVÝ OLEJ MAZACÍ A ANTIADHÉZNÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI SILIKONOVÝCH OLEJŮ

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® SILIKONOVÝ OLEJ je bezbarvý mazací a antiadhezní prostředek/mazivo na bázi silikonových olejů. Univerzálně se používá k trvalému mazání, ochraně, ošetřování a impregnaci povrchů pryže, kovů a plastů. Vytváří antistatický mastný film s vysokou tepelnou odolností.

- Vysoce účinný, multifunkční silikonový sprej
- Chrání, impregnuje a maže
- Odstraňuje skřípání a vrzání při tření plastových a kovových povrchů.
- Teplotně odolný od -30 °C do +160 °C
- Nekorozivní
- Voděodolný a odolný vůči povětrnostním vlivům
- Vytváří separační film s antistatickými vlastnostmi.

POUŽITÍ

MASTERSil® SILIKONOVÝ OLEJ Promazává posuvné plochy, ošetřuje plastové, gumové a kovové plochy, chrání před vlhkostí, zabraňuje namrzání. Působí jako separační činidlo forem při zpracování plastů, kaučuků, kovů, při stříkání, lisování, slévání, extruzi, odlévání. Vytvoří jemný film.

Mazání dveří, oken a garážových vrat:

ideální pro péči o plastové rolety, gumová těsnění dveří a oken, pro mazání okenního kování, výklopných rolet a sekčních garážových vrat.

Údržba automobilů:

gumová těsnění dveří, víka zavazadlového prostoru a střešních oken, plastové díly, pneumatiky, stěrače, mechanismus navijení pásů.

Dům a zahrada: Těsnění chladniček, dětské kočárky, nůžky, zahradní nůžky, sekačky na trávu, stany, plachty atd.

Průmysl: Uvolňovací prostředek při odlévání, vstřikováním a vytlačování plastů. Uspodňuje zatahování plastových pryžových profilů, např. při výrobě dveří a oken, jako montážní sprej, např. pro hadice, trubky, O-kroužky, tvarovky atd. v oblasti zpracování papíru a dřeva se tuk používá k zabránění ulpívání zbytků papíru, dřeva nebo lepidel na lisech a strojích, při údržbě dopravníkových pásů.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz

SILIKONOVÝ OLEJ MAZACÍ A ANTIADHÉZNÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI SILIKONOVÝCH OLEJŮ

PRACOVNÍ POSTUP

Před použitím plechovku silně protřepejte. Přípravek naneste na povrch krátkým stříkem ze vzdálenosti 30-50 cm. Nanášejte na čisté, bezprašné a suché povrchy, které mají být mazány nebo chráněny. Přípravek je vhodný na kovové, plastové, běžné gumové a jiné podklady (před použitím vyzkoušejte). Přebytečný přípravek lze odstranit měkkým hadříkem. Přípravek lze také nanést na hadřík a otřít jím povrchy, které mají být chráněny.

NENANÁŠEJTE NA ZAŘÍZENÍ POD NAPĚTÍM.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Fyzikální stav: aerosol/kapalina
- Barva: bezbarvý
- Charakteristická vůně po oleji
- Hustota: 0,75 g/cm³
- Teplotní odolnost: -35 °C až +160 °C
- Rozpustnost:
 - a) ve vodě – nerozpustný
 - b) v organických rozpouštědlech – rozpustný

* Výše uvedený přehled je pouze informativní.

BARVA

bezbarvý

BALENÍ

Tlaková nádoba/aerosol 400 ml, karton 12 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5 °C až +30 °C po dobu uvedenou na výrobku. Výrobek by měl být skladován v uzavřeném obalu, ve svislé poloze ventilem vzhůru, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a vznícení.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz