



Hrebeňový zdvihák na zdvíhanie kolajnic podľa DIN 7355 model RSJ

Nosnosť 5000 kg

Kolajnice je možné zdvíhať rýchlo a ľahko pomocou tohto zdviháku aj v prípade nepriaznivých podmienok. Tento typ podpornej nohy so širšou opornou plochou umožňuje uložiť zdvihák medzi podvaly a kolajnice.

Vlastnosti

- Presne opracovaná prevodovka s optimálnym prevodom zaisťuje minimálnu námahu a hladkú prevádzku.
- Bremeno sa zdvíha pomocou pätky, alebo na hlave zdviháku.
- Otáčaním kľuky sa zdvihák pohybuje hladko nahor, alebo nadol pozdĺž ozubnice.
- Poistná bezpečnostná kľuka znižuje riziko poranenia. Rukoväť je možné sklopiť pre použitie v stiesnených priestoroch.
- Zdvihák drží bremeno bezpečne v akejkoľvek polohe. Vovnútri záťažovej brzdy vytvára samotné bremeno axiálny tlak, takže je vždy proporčný k hmotnosti bremena.
- Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť zariadenia.

INFO

Na strane 180 nájdete zvierku na zdvíhanie kolajnic.

Technické údaje model RSJ Siku

Model	EAN-kód 4025092* Siku	Nosnosť kg	Výška A mm	Výška zdvihu ¹ mm	Ručná sila pri WLL daN	Hmotnosť kg
RSJ 50	*039482	5000	740	360	28	29

¹Výška zdvíhu = Výška + Zdvih

Rozmery model RSJ

Model	RSJ 50
A, mm	740
B, mm	200
C, mm	250
D, mm	108
E, mm	52
F, mm	90
G, mm	71
N, mm	275

