

Zvierka na prepravu kamenných blokov s malým rozsahom čelustí model TBG

Nosnosť 200 - 2500 kg

Zvierky TBG sú vhodné na prenášanie všetkých materiálov s rovnobežnými stranami, ktoré vydržia tlak rovnajúci sa dvojnásobku zdvíhanej hmotnosti.

Štandardne je zvierka vybavená vymeniteľným ochranným obloženie z tvrdej gúmy.



INFO

Pri použití ochranného obloženia je dôležité, aby bol povrch prepravovaného materiálu suchý, čistý a zbavený oleja a mastnoty.

Technické údaje model TBG s malým rozsahom čelustí

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Rozsah čelustí Z mm	Hmotnosť kg
TBG 0,2/150	*552141	200	0 - 150	24
TBG 0,3/150	*553599	300	0 - 150	27
TBG 0,5/150	*552455	500	0 - 150	27
TBG 1,0/250	*552356	1000	50 - 250	50
TBG 1,5/250	*552394	1500	50 - 250	50
TBG 2,5/250	*551571	2500	50 - 250	79

Rozmery model TBG s malým rozsahom čelustí

Model	TBG 0,2/150	TBG 0,3/150	TBG 0,5/150	TBG 1,0/250	TBG 1,5/250	TBG 2,5/250
A, mm	815	815	815	1050	1050	1050
B min., mm	420	420	420	460	460	460
B max., mm	760	760	760	980	980	980
C, mm	200	200	200	250	250	250
D, mm	160	160	160	160	160	160
E, mm	30	30	30	29	29	29
F, mm	15	15	15	20	20	25

