



## - s digitálnym displejom a rádiovým ovládaním model TKR

Váhu je možné obsluhovať rádiovým diaľkovým ovládaním. Namerané údaje je možné odčítať priamo z ovládania a je možné ich preniesť do počítača. Systém je kombinovateľný s displejom s veľkými číslicami. V pamäti je možné sčítať a uložiť viac nameraných hodnôt.

### Vlastnosti

- Vlastnosti váhy TKR sú rovnaké ako u váhy TKL plus:
- Rádiové diaľkové ovládanie a prenos údajov
- USB konektor
- Súčtová pamäť

### Možnosť

- Externý displej

### Rozsah dodávky

- Žeriavová váha s infračerveným diaľkovým ovládaním
- Rádiové diaľkové ovládanie a prenos údajov
- 7x 1.5V AA batérie
- Úložný kufřík
- Skúšobný certifikát
- Uživatelský software



## Žeriavové váhy

### Rozsah merania 0 - 12t

Žeriavové váhy TKL a TKR sú kompaktnými meracími prístrojmi k zisteniu hmotnosti bremien zavesených na zdvíhacom zariadení. Používajú sa zavesením pomocou prvkov triedy 8 medzi hák zdvíhacieho zariadenia a bremeno.

Žeriavové váhy sú vybavené LCD displejom, ktorý podľa voľby ukazuje hmotnosť zaveseného bremena ako hodnotu brutto, alebo netto zaveseného bremena alebo maximálnu hodnotu. Ďalej vám signalizuje preťaženie (110% brutto menovitej hodnoty) tak ako aj stav batérií.

## - s digitálnym displejom model TKL

### Vlastnosti

- Vysoká presnosť +/- 0,03 % (celkovej hmotnosti)
- Nízka vlastná hmotnosť
- Dobrá čitateľnosť údajov
- Jednoduchá obsluha
- Robustné prevedenie
- Teleso otočné o 180°
- S pamäťou najvyššej nameranej hodnoty
- Výdrž batérií cca 200 h
- Automatické nastavenie na nulu pri zapnutí
- Možnosť použitia nabíjateľných batérií (externá nabíjačka\*)
- Zobrazenie maximálnej hmotnosti (Brutto/Netto)
- Zobrazenie mernej jednotky na váhe
- Merné jednotky kg, t, lbs, to, kN
- Automatické vypínanie pre úsporu batérií
- Jednoduchá výmena batérií
- Indikátor stavu batérie
- Upozornenie pri preťažení

### Rozsah dodávky

- Žeriavová váha s infračerveným diaľkovým ovládaním
  - 4x 1.5V AA batérie
  - Úložný kufřík
  - Skúšobný certifikát
- \*nie je súčasťou dodávky

## Technické údaje model TKL a model TKR

Model	TKL 1,0 TKR 1,0	TKL 2,0 TKR 2,0	TKL 3,2 TKR 3,2	TKL 5,0 TKR 5,0	TKL 8,0 TKR 8,0	TKL 12,0 TKR 12,0
EAN-kód model TKL 4025092*	*382878	*382922	*382984	*383059	*383073	*383097
EAN-kód model TKR 4025092*	*382915	*382946	*382779	*383066	*383080	*383103
Rozsah merania, t	0 - 1.0	0 - 2.0	0 - 3.2	0 - 5.0	0 - 8.0	0 - 12.0
Menovité zaťaženie, t	1.0	2.0	3.2	5.0	8.0	12.0
Limitné zaťaženie, t	1.1	2.2	3.5	5.5	8.8	13.2
Zaťaženie pri pretrhnutí, t	≥4.0	≥8.0	≥13.0	≥20.0	≥32.0	≥48.0
Hmotnosť bez príslušenstva, kg	1.85	1.99	2.5	2.7	3.6	3.9
Hmotnosť s príslušenstvom, kg	3.0	3.5	6.0	7.5	10.5	20.0
Presnosť výslednej hodnoty	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Diel stupnice, kg	0.5	1.0	1.0	1.0	2.0	5.0
Výdrž batérií, cca., h <sup>1</sup>	200					
Rozsah teplôt (prevádzka)	-10°C do +50°C					
Rozsah teplôt (skladovanie)	-20°C do +70°C					
Ochrana	IP54					
Displej (LCD 25 mm výška)	4 ½ miestny					
Rozsah tarovania	100% menovitej nosnosti					
Upozornenie pri preťažení	Upozornenie pri 110% menovitej nosnosti					

<sup>1</sup> so 4 batériami 1.5V AA

## Rozmery model TKL a model TKR

Model	TKL 1,0 TKR 1,0	TKL 2,0 TKR 2,0	TKL 3,2 TKR 3,2	TKL 5,0 TKR 5,0	TKL 8,0 TKR 8,0	TKL 12,0 TKR 12,0
A, mm	389	417	488	571	657	804
B, mm	356	379	441	514	588	709
C, mm	60	60	75	90	100	140
D, mm	110	110	135	160	180	260
E, mm	13	16	18	22	26	35
F, mm	20	25	32	40	49	45
G, mm	70	81	103	126	152	190
H, mm	128	136	140	148	158	176
J, mm	77.4	77.4	84.4	84.4	97.4	97.4

